

# Bravo L

## Impresora Industrial

La Bravo impresora-L es una solución industrial de nivel medio que destaca por su procesador rápido, mayor memoria y una amplia selección de puertos de comunicación. Incorpora un cabezal de impresión inteligente con recubrimiento duradero y alta resistencia a la abrasión. Su función ajusta automáticamente la temperatura y la velocidad para asegurar la mejor calidad de impresión, además de reducir significativamente el consumo de energía



### Diseñado para ser usado en diferentes escenarios

La Bravo-L destaca por su versatilidad, permitiendo su uso en la recepción y envío de productos, identificación y etiquetado de artículos farmacéuticos, y seguimiento de activos. Es una solución integral diseñada para satisfacer diversas necesidades empresariales con eficacia.



### Más eficiencia y precisión • Hecho para la industria de nivel medio

Diseño industrial que asegura durabilidad y confiabilidad en entornos exigentes



#### Pantalla

Pantalla de visualización táctil a color, mejorada para una fácil configuración.



#### Impresión

Permite hasta 600 metros de longitud de cinta.



#### Medidas

Impresión masiva de alta velocidad para etiquetas grandes y precisa y estable para etiquetas pequeñas.

## ESPECIFICACIONES

Método de Impresión:	Transferencia Térmica / Térmica Directa
Resolución:	203 dpi (8 ips)
Max. Velocidad de Impresión:	300 dpi/6 ips
Max. Longitud de Impresión:	
Max. Ancho de Impresión:	Max 104 mm
Pictbridge:	ZPL+DPL+EPL+TSPL
Tipo de Soporte de Impresión:	Papel continuo, papel para etiquetas con costuras, papel para etiquetas negras, papel perforado, papel para etiquetas térmicas, papel recubierto especial, papel para etiquetas de fibra sintética, cinta textil.
Diámetro del Soporte de Impresión:	1,5 pulgadas / 3 pulgadas de diámetro interior
Espesor del Soporte de Impresión:	80 µm ~ 250 µm
Ancho del Soporte de Impresión:	25 mm ~ 120 mm
Tipo de Cinta:	Cera, resina, cera y mezcla de resina.

## ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Diámetro de Cinta Ribbon:	1 pulgada
Ancho de Cinta Ribbon:	30 mm ~ 110 mm
Longitud de La Cinta Ribbon:	450 m
Opcional:	600m

## EXTERNO / INTERNO

Standard Interfaces:	USB Type B + USB Type A + Serial + Ethernet.
Memoria (RAM/FLASH):	32 MB / 128 MB

## SENSORES

Sensores:	Detección de mecanismo de impresión desactivado, Detección de cinta apagada, Detección de medios apagados, Detección térmica de sobrecalentamiento, Etiqueta de costura / Etiqueta perforada / Etiqueta negra, Detección de posicionamiento, Detección de sobrecalentamiento del motor.
-----------	---

## OPERACIÓN

Panel de Operaciones:	4 luces de estado, 8 botones.
Pantalla:	Pantalla no táctil en color de 3,5 pulgadas.
Accesorios Opcionales:	Peladora, cortadora, rebobinadora de etiquetas.

## PARÁMETROS FÍSICOS

Peso:	12.5 KG
Dimensiones (L*W*H):	460.4 * 263.6 * 330.5 mm
Especificación de Seguridad:	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE.

### Dimensiones



### Opciones de visualización del equipo



## COMPATIBLE CON:



Distribuidor Autorizado:

